

## Sikkerhetskontroll klasse BE

Kontroll av	Utførelse
<b>1: Kontroller om det er riktig dekkdimensjon og kode (hastighet og vekt) på et av tilhengerens dekk</b>	Vis i vognkort
<b>2: Kontroller om tilhengerens hjul er forsvarlig å kjøre med, av hensyn til slitasje og skader</b>	Mønsterdybde: 1,6 mm på sommerdekk til tilhenger med tillatt totalvekt mindre enn 3500 kg  3 mm på vinterdekk  Slitasje  Skader på dekk og felg og sprekkdannelse på dekk
<b>3: Foreta en bremseprøve</b>	Bremseprøve utføres i lav fart (30-50 km/t) (sensor hjelper til med å finne sted)
<b>4: Kontroller om tilhengerens lys og reflekser virker i henhold til krav.</b>	Påbudt lysutstyr på bil og tilhenger kontrolleres. Husk refleks
<b>5: A) Kontroller om det er varmgang i tilhengerens bremses, hjullager eller dekk.  B) Forklar hva som kan være årsak til evt. Varmgang</b>	A) Kontrolleres ved å kjenne på tilhengeres trommel, dekk og felg; etter kjøring.  B) Mulige årsaker: Lavt lufttrykk, bremsene henger på eller er feiljustert og at hjullager er defekt eller for stram.
<b>6: Gjør rede for hvor stort koplingslast (kuletrykk) tilhengeren kan ha i dette vogntoget.</b>	- Opplysninger gitt i vognkortet for bil og henger brukes. - Det bør også sjekkes ut mot opplysninger på typegodkjenningsplata

<p><b>7: Forklar hvordan kopplingslasten (kultrykket) kan kontrolleres.</b></p>	<p>Det kan brukes vekt eller kandidaten kan beregne vekta ved å løfte på draget.</p> <p>(Kun på enkelaksel)</p>
<p><b>8: Gjennomfør kontroll av tilhengerkoling og drag.</b></p>	<p>Kandidaten skal se etter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprekkdannelser og ulovlig sveising</li> <li>- Vridning</li> <li>- Festeordninger mellom kule, hanske og drag.</li> </ul>
<p><b>9: Påvise hvor stor tilhenger du kan trekke med dette kjøretøyet.</b></p>	<p>Kandidaten skal hente opplysninger fra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bilens vognkort</li> <li>-Kontrollere typegodkjenningsplate på krok</li> </ul>
<p><b>10: Gjør rede for krav som stilles til speilutrustning på vogntoget</b></p>	<p>Kandidaten skal vite at speil skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gi god oversikt bak</li> <li>- Tilhenger skal være synlig i ett av speilene</li> <li>- Speil skal ha en speil flate på minst 70 cm<sup>2</sup> og være konstruert slik at de gir etter ved en kraft på 25 kp parallelt med kjøretøyets lengderetning</li> </ul>
<p><b>11: Kontroller om dekkene på tilhenger tilfredsstiller krav til mønsterdybde</b></p>	<p>På tilhenger med tillatt totalvekt med mindre enn 3500 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sommerdekk minst 1,6 mm</li> <li>- Vinterdekk minst 3 mm</li> </ul>